

isofloc static sd 2

Folia parochronna i powietrznoszczelna

DÄMMSTATT



CE
12
EN 13984

Zastosowania

isofloc static sd 2 to warstwa parochronna i uszczelniająca na przenikanie powietrza. Stosowana wraz z materiałami izolacyjnymi z włókien przy konstrukcji dachów, ścian, stropów i podłóg. Do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń w konstrukcjach z poszyciem zewnętrznym otwartym dyfuzyjnie. Doskonale współpracuje z wdmuchiwanymi materiałami izolacyjnymi. Instalować zadrukowaną stroną do wewnątrz. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących stosowania isofloc static sd 2 prosimy o kontakt z firmą Derowerk.

Dane techniczne isofloc static sd 2

Wzmocnienie	Siatka polipropylenowa	
Włóknina	Polipropylen	
Membrana	Polietylen	
Gramatura	ok. 90 g/m ²	PN-EN 1849-2
Grubość	ok. 0,2 mm	
Odporność na temperaturę	-40°C do +80°C	
S _d	ok. 2,3 m	DIN EN 1932 / PN-EN ISO 12572
Klasa reakcji na ogień	E	PN-EN 13501-1
Rozszerzalność wzdłużna / poprzeczna	15 % / 15 %	PN-EN 13859
Wytrzymałość na rozdzielanie wzdłużne / poprzeczne	200 N / 240 N	PN-EN 13859
Kolor	biały-przezroczysty	
Długość rolki	50 m	
Szerokość rolki	1,50 m	
Powierzchnia	75 m ²	
Waga rolki	7,5 kg	

Przedstawione informacje dotyczą bieżącego stanu wiedzy technicznej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian i do dalszego rozwoju, jak i zmiany jakości poszczególnych produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone
© Dämmstatt W.E.R.F. Inc • Berlin 2012 • eg.pl/c.ia.db.pl.20120914c.P

Zalety isofloc static sd 2:

- mocna i odporna na rozdarcia dzięki siatce wzmacniającej
- zapobiega dalszemu rozrywaniu się nacięć technicznych
- przezroczystość folii ułatwia kontrolę wdmuchiwanego ocieplenia
- podczas wdmuchiwania sypkich materiałów izolacyjnych rozciąga się jedynie w ograniczonym zakresie
- isofloc to kompletny system izolacji od jednego dostawcy
- 6 lat gwarancji

Dowiedz się więcej o isofloc static sd 2:

Derowerk F.H.U.
Zbigniew Białas
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 183/187/22
www.derowerk.pl
email: derowerk@derowerk.pl
tel.: 42 636 12 54